



# PU CLEANER

PULITORE PER SCHIUMA E PISTOLE

## PU CLEANER Pulitore per schiuma e pistole

PRODOTTO	PU Cleaner è stato appositamente sviluppato per pulire in modo veloce e sicuro le pistole per schiuma poliuretanic e per rimuovere il prodotto fresco in eccesso.
COMPOSIZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Base: acetone.</li> <li>· Consistenza: fluida.</li> <li>· Aspetto: trasparente.</li> </ul>
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bombola da 150 e 500 ml.</li> <li>· Conservare nella confezione originale in luogo fresco e asciutto, a temperature comprese tra +5 °C e +25 °C. Consumare entro 24 mesi. N.B. La conservazione del prodotto oltre il periodo consigliato non ne comporta necessariamente in suo inutilizzo. In tal caso è indispensabile che l'utilizzatore proceda ad una verifica delle caratteristiche essenziali per l'applicazione.</li> </ul>
CAMPI DI APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pulizia interna ed esterna delle pistole per schiuma poliuretanic.</li> <li>· Rimozione della schiuma poliuretanic appena estrusa.</li> <li>· Pulizia della valvola della bombola per un possibile riutilizzo.</li> </ul>
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Per la pulizia della valvola della bombola, del tubo di erogazione della pistola e per togliere la schiuma appena applicata, inserire il beccuccio rosso in dotazione sulla valvola dell'aerosol.</li> <li>· Per la pulizia della valvola della bombola usare il pulitore come spray aerosol, spruzzandolo nella valvola della bombola della schiuma.</li> <li>· Per la pulizia della pistola togliere il beccuccio rosso e avvitare la pistola sulla bombola del pulitore. Azionare il grilletto della pistola per qualche secondo fino a quando si vede fuoriuscire solo il liquido pulito.</li> <li>· Per l'eliminazione della schiuma fresca spruzzare il pulitore sulle macchie di schiuma e togliere il residui disciolti con un panno di stoffa asciutto.</li> </ul>
AVVERTENZE	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Non esporre al gelo.</li> <li>· Conservare in un luogo ventilato. Il prodotto è altamente infiammabile, tenere lontano da fonti di calore e da temperature superiori ai +50 °C.</li> <li>· Non respirare i vapori.</li> <li>· Non forare nemmeno dopo l'uso.</li> <li>· Proteggere dai raggi UV.</li> <li>· Non spruzzare su fiamme libere o su oggetti incandescenti.</li> <li>· Non fumare.</li> <li>· Tenere lontano dalla portata dei bambini.</li> <li>· In caso di insufficiente aerazione è possibile la formazione di miscele esplosive.</li> <li>· Indossare guanti e occhiali protettivi.</li> </ul>

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.



Thermal Insulation & Chemicals Division

ST PU CLEANER . Rev 08/2018 . IT



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy  
Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . [www.edilteco.it](http://www.edilteco.it) | [info@edilteco.it](mailto:info@edilteco.it)

© Copyright EDILTECO S.p.A. - È vietata la riproduzione non autorizzata.

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =