

ECAP® F



FISSATIVO UNIVERSALE PRONTO ALL'USO

ECAP® F Fissativo universale pronto all'uso

PRODOTTO	<p>Ecaph® F è un primer pigmentabile universale, a base di copolimeri acrilici e inerti di natura silicea. È specifico per essere utilizzato come fissativo prima di ogni ciclo di decorazione con microrivestimenti o rivestimenti in pasta a base di leganti sintetici. Studiato per gli esterni e idoneo per gli interni, la sua formulazione è stata creata appositamente per ottenere un alto potere mascherante, sia per imperfezioni del supporto, sia in casi di sovraverniciatura su tinte medio/forti. L'alto potere uniformante assicura un assorbimento omogeneo del successivo strato decorativo esaltando la resa e l'effetto superficiale del microrivestimento.</p>
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	<ul style="list-style-type: none">· Secchio da 20 kg· Conservare nella confezione originale ed integra. Consumare entro 12 mesi.
CONSUMO / RESA	0,200 - 0,250 kg/m ²
CAMPI DI APPLICAZIONE	<p>Ecaph® F è indicato per la preparazione dei supporti in ambienti interni ed esterni, nuovi o esistenti, su edifici residenziali, industriali o commerciali. È consigliabile utilizzare il prodotto su supporti stagionati, ossia dopo un tempo di maturazione di almeno quattro settimane.</p> <p>È applicabile su supporti quali:</p> <ul style="list-style-type: none">· Calcestruzzo liscio.· Pareti o supporti assorbenti.· Facciate esistenti intonacate.· Pannelli prefabbricati in calcestruzzo.· Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale.· Lastre di cartongesso. <p>Per applicazione su supporti diversi contattare l'Ufficio Tecnico Edilteco.</p>
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	<p>Preparazione del supporto: rimuovere meccanicamente ogni parte friabile o in fase distaccante. In caso di rimozione di piccole zone, procedere alla ricostruzione mediante idonei prodotti atti a ripristinare la giusta planarità. Pulire le superfici per eliminare qualsiasi traccia di polveri o eventuali detergenti, sostanze oleose, grassi minerali ecc.</p> <p>Preparazione del prodotto: Ecaph® F è pronto all'uso ma può essere diluito con acqua fino ad un massimo del 10%. È consigliabile comunque miscelare il primer per 2 - 3 minuti mediante trapano miscelatore a basso numero di giri, ed in ogni caso, fino all'ottenimento di una pasta omogenea.</p> <p>Applicazione: Ecaph® F va applicato manualmente (con pennello o rullo) in una mano, avendo cura di coprire il 100% delle superfici oggetto di decorazione. Condizioni climatiche sfavorevoli (aree sottoposte a forti correnti d'aria, temperature elevate, ecc.) possono alterare il processo di maturazione del primer, pertanto è necessario controllare costantemente che non si formi una pellicola superficiale, in quanto quest'ultima andrebbe ad alterare le caratteristiche di aggancio del primer. Ecaph® F, in condizioni ideali, raggiunge un grado di maturazione adatto alle successive lavorazioni dopo 1 - 2 ore (a +20 °C e 70% U.R.). Non applicare Ecaph® F su sottofondi in presenza di velo d'acqua in superficie, bagnati o in condizioni estreme (muri esposti al sole battente o ghiacciati). Assicurarsi che le temperature dell'ambiente e del supporto durante l'applicazione siano comprese tra +5 °C e +35 °C.</p>



Thermal Insulation & Chemicals Division



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 - 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Tel. +39 0535 82161 - Fax +39 0535 82970 - www.edilteco.it | info@edilteco.it

© Copyright EDILTECO S.p.A. - È vietata la riproduzione non autorizzata.



CARATTERISTICHE TECNICHE	Aspetto:	liquido bianco
	Diluizione:	pronto all'uso / max. 10% acqua
	Tempo di essiccazione:	1 - 2 ore ca. a +20 °C al tatto 24 ore ca. a +20 °C completa
	Temperatura di applicazione:	tra +5 °C e +35 °C e 70% U.R.
	Legante:	acrilico
	Peso specifico:	1,30 kg/L
	COV (Direttiva 2004/42/CE) per rivestimento per pareti esterne (Cat A/c):	< 30 g/L di COV
AVVERTENZE	Indicazioni d'uso: <ul style="list-style-type: none"> · Utilizzare per ogni progetto materiali provenienti da un unico lotto di produzione. · Materiali provenienti da lotti diversi possono assumere tonalità di colore differenti. · Non utilizzare lotti di prodotti diversi nello stesso ambiente o in ambienti adiacenti. 	
	<ul style="list-style-type: none"> · Non applicare su supporti gelati o in disgelo. · Stoccare i secchi di primer in un luogo riparato dall'esposizione diretta del sole e con temperature non inferiori a +5 °C, per non compromettere la qualità del materiale. · In caso di superfici con evidenti sfarinamenti, distacchi o vecchie pitture, procedere ad un'accurata pulizia del supporto. · In caso di supporti critici è necessario sottoporli preventivamente ad una verifica di idoneità. · La temperatura effettiva ed il tasso di umidità dell'aria possono accelerare o rallentare il processo di essiccazione. · Non è possibile garantire un'asciugatura senza differenze di colore (macchie) date: <ul style="list-style-type: none"> » le condizioni del sottofondo (come struttura, potere assorbente, ecc.); » l'impiego di materie prime naturali. · Dopo l'uso del prodotto, lavare gli attrezzi con acqua. · Per informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, consultare la <i>Scheda di Sicurezza</i>. 	
VOCE DI CAPITOLATO	Primer minerale bianco o pigmentato per interni ed esterni, ad elevato potere coprente ed eccellente proprietà uniformanti quale ponte di aggancio per il successivo strato decorativo acrilico o silossanico.	
<p>Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.</p>		



Thermal Insulation & Chemicals Division

ST ECAP® F . Rev 04/2023 . IT



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . www.edilteco.it | info@edilteco.it



© Copyright EDILTECO S.p.A. - È vietata la riproduzione non autorizzata.