ISOLCAP MAX 800

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di sottofondo premiscelato alleggerito e termoisolante **Isolcap Max 800** di Edilteco S.p.A., a base di leganti idraulici, inerti selezionati e perle di polistirene espanso a granulometria fine (Ø ≤ 2 mm), preadditivate con **E.I.A. (Edilteco Insulating Additive)**, perfettamente sferiche e ad alto potere coibente. Idoneo per la realizzazione di massetti leggeri monostrato per la posa a colla di pavimentazioni, sottofondi di livellamento anche in pendenza, riempimenti e isolamenti termici in copertura.

Il prodotto è conforme ai **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** e certificato **RAL**.

Prestazioni tecniche dichiarate:

- Densità a secco: 800 kg/m^3
- Conducibilità termica λ_D: 0,176 W/mK – *UNI EN 12667*
- Resistenza alla compressione: ≥ 5,0 N/mm^2 (≥ 5.000 kPa) – *UNI EN 13813*
- Resistenza alla flessione: ≥ 1,0 N/mm^2 – *UNI EN 13813*
- Coefficiente di permeabilità al vapore μ: 14,0 – *UNI EN ISO 12572*
- Calore specifico: 1,0 kJ/kgK – *UNI EN 1745*
- Isolamento acustico ΔLw: 19 dB* – *UNI EN 12354-2*
- Reazione al fuoco: A2-s1, d0 – *EN 13501-1*
- Resa: 19–20 sacchi/m^3
- Confezione: sacco da 50 L – pallet da 40 sacchi

* Valore calcolato su 5 cm di Isolcap Max 800 e Fonotech 5.

Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.

Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy . Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970
www.edilteco.it | **commerciale.italia@edilteco.it**

© Copyright EDILTECO S.p.A. - È vietata la riproduzione non autorizzata.