ISOLCAP SPEED 525

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di sottofondo premiscelato leggero e termoisolante **Isolcap Speed 525** di Edilteco S.p.A., a base di leganti idraulici speciali e perle di polistirene espanso vergine, additivate con **E.I.A. (Edilteco Insulating Additive)**, perfettamente sferiche, di granulometria controllata e ad alto potere coibente. Il prodotto è progettato per l'applicazione mediante pompe a ciclo continuo (tipo Turbosol) e consente una posa estremamente rapida, anche in presenza di pendenze, ideale per la realizzazione di sottofondi alleggeriti e isolanti.

Il prodotto è conforme ai **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** e certificato **RAL**.

Prestazioni tecniche dichiarate

- Densità a secco – 525 kg/m^3 – EN 1602
- Conducibilità termica λ_D – 0,082 W/mK – EN 12667
- Resistenza a compressione – 1,29 N/mm^2 (1.290 kPa) – EN 826
- Resistenza alla flessione – 0,72 N/mm^2 – EN 12089
- Coefficiente di permeabilità al vapore μ – 9,5 – EN 12086
- Umidità residua dopo 28 gg – < 2% (su superficie assorbente, sp. 5 cm)
- Calore specifico – 1,0 kJ/kgK – EN 1745
- Reazione al fuoco – A2-s1, d0 – EN 13501-1
- Resa – 10 sacchi/m^3
- Confezione – sacco da 70 L – pallet da 44 sacchi

Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.

Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy . Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970
www.edilteco.it | commerciale.italia@edilteco.it

© Copyright EDILTECO S.p.A. - È vietata la riproduzione non autorizzata.