Alimentazione **elettrica - 220 V monofase**

GUM GUM MACHINE

IMPASTA E POMPA A SPRUZZO IL GUM GUM SPRAY, REALIZZA STRATI IN GOMMA PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO

GUM GUM MACHINE
Semplice, veloce, pulita ed efficace - Alimentazione elettrica monofase 220 V

TIPO DI ATTREZZATURA	Impastatrice leggera, maneggevole e flessibile. Consente agili trasporti e facili spostamenti in cantiere. Dedicata al pompaggio ed alla proiezione di specifico materiale premiscelato a base di gomma per l'isolamento acustico di pavimenti, scale e pareti. Idonea anche alla proiezione di intonaci leggeri (tipo Isolteco® 150 ed Isolteco® 230) e malte autolivellanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	VALORE
Motore elettrico:	Intonacatrice: 1,5 kW - 220 V
	Vasca di miscelazione: 1,1 kW - 220 V - 50 Hz
Portata *:	0,5 ÷ 12 L/min.
Granulometria massima:	5 mm
Pressione massima:	35 bar
Compressore:	210 L/min. (opzionale)
Capacità tramoggia acciaio inox:	Intonacatrice: 50 L
	Vasca di miscelazione: 50 L reali - 70 L nominali
Distanza servita *:	40 m
Altezza servita *:	15 m
Altezza di carico:	65 cm
Collettore di mandata:	Ø 25 mm
Dimensioni (L x P x H):	1200 x 630 x 700 mm
Peso:	80 kg

* I dati indicati possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, stato d'usura della pompa, diametro e lunghezza tubazione. Le prestazioni di pompaggio in distanza ed in altezza non sono raggiungibili contemporaneamente.

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.

EDILTECO group | E&MP Engineering Division

Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy . Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970
www.edilteco.it | commerciale.italia@edilteco.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' CERTIFICATO DA DNV ISO 9001

© Copyright EDILTECO S.p.A. - È vietata la riproduzione non autorizzata.