



Alimentazione elettrica - 220 V monofase

GUM GUM MACHINE



IMPASTA E POMPA A SPRUZZO IL GUM GUM SPRAY, REALIZZA STRATI IN GOMMA PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO

GUM GUM MACHINE

Semplice, veloce, pulita ed efficace - Alimentazione elettrica monofase 220 V

TIPO DI ATTREZZATURA	Impastatrice leggera, maneggevole e flessibile. Consente agili trasporti e facili spostamenti in cantiere. Dedicata al pompaggio ed alla proiezione di specifico materiale premiscelato a base di gomma per l'isolamento acustico di pavimenti, scale e pareti. Idonea anche alla proiezione di intonaci leggeri (tipo Isolteco® 150 ed Isolteco® 230) e malte autolivellanti.	
CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICA	VALORE
	Motore elettrico:	Intonacatrice: 1,5 kW - 220 V Vasca di miscelazione: 1,1 kW - 220 V - 50 Hz
	Portata*:	0,5 ÷ 12 L/min.
	Granulometria massima:	5 mm
	Pressione massima:	35 bar
	Compressore:	210 L/min. [opzionale]
	Capacità tramoggia acciaio inox:	Intonacatrice: 50 L
		Vasca di miscelazione: 50 L reali - 70 L nominali
	Distanza servita*:	40 m
	Altezza servita*:	15 m
	Altezza di carico:	120 cm
	Collettore di mandata:	Ø 25 mm
	Dimensioni [L x P x H]:	1200 x 600 x 1220 mm
	Peso:	240 kg
* I dati indicati possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, stato d'usura della pompa, diametro e lunghezza tubazione. Le prestazioni di pompaggio in distanza ed in altezza non sono raggiungibili contemporaneamente.		

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso, oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.



ST GUM GUM MACHINE . Rev 03/2026 . IT

Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italia . Tel. +39 0535 82161
www.edilteco.it | commerciale.italia@edilteco.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001