



ECAP® TASSELLO 6H-NT

FISSAGGIO AUTOFILETTANTE
PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO

ECAP® TASSELLO 6H-NT Fissaggio autofilettante per sistemi di isolamento termico esterno	
PRODOTTO	Fissaggio autofilettante ad alte prestazioni per sistemi d'isolamento termico (ETICS) con vite certificata Power-Fast su supporti in legno.
MATERIALI DI SUPPORTO	<ul style="list-style-type: none">· Pannelli in triplo strato;· Pannelli in MDF;· Pannelli in OSB;· Pannelli in truciolare;· Pannelli di gessofibra;· Legno massiccio.
APPLICAZIONI	<ul style="list-style-type: none">· Fissaggio di pannelli di sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) su sottostrutture in legno;· Installazione a scomparsa in pannelli di sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) come i pannelli in polistirene;· Installazione a filo superficie in pannelli di fibre soffici di legno.
FUNZIONAMENTO	<ul style="list-style-type: none">· Il fissaggio è inserito utilizzando un apposito inserito per l'installazione a filo.· L'utensile di montaggio CS è necessario per l'installazione a scomparsa. Questo è utilizzato per un preciso posizionamento e avvitamento del fissaggio. Il foro di incasso deve essere sigillato con un disco di materiale isolante, risultando così una superficie di materiale isolante piana.· Il disco dell'utensile di montaggio CS può essere anche girato e utilizzato per l'installazione a filo superficie. Questo evita al disco di essere installato troppo profondo.
VANTAGGI	<ul style="list-style-type: none">· Fissaggio preassemblato con la vite certificata Power-Fast. Questo garantisce una presa sicura sul materiale di supporto.· La minima profondità di avvitamento di 30 mm garantisce un montaggio veloce. Non è necessario preforare.· I dischi di fissaggio possono essere combinati con ECAP® Rosetta Maggiorata (verificare i diametri disponibili nel nostro <i>Listino Prezzi</i>) quando sono utilizzati materiali isolanti molto soffici.· È possibile l'installazione a scomparsa, utilizzando l'utensile di montaggio CS, in materiali isolanti soffici.· Per spessori di isolamento fino a 280 mm.



Thermal Insulation & Chemicals Division



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 - 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Tel. +39 0535 82161 - Fax +39 0535 82970 - www.edilteco.it | info@edilteco.it

© Copyright EDILTECO S.p.A. - È vietata la riproduzione non autorizzata.



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

DATI TECNICI	Tassello:	6H-NT 60	6H-NT 80	6H-NT 100	6H-NT 120	6H-NT 140	6H-NT 160	6H-NT 180	6H-NT 200	6H-NT 220	6H-NT 240
	Lunghezza fissaggio mm:	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
	Ø disco mm:	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Ø vite mm:	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Profondità di ancoraggio mm:	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Lunghezza utile per installazione a filo mm:	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210
	Lunghezza utile profondità ancoraggio 70 mm (mm):	-	65	85	105	125	145	165	185	205	225
	Confezione (pz. scatola):	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.



Thermal Insulation & Chemicals Division

ST ECAP® TASSELLO 6H-NT . Rev 05/2018 . IT



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . www.edilteco.it | info@edilteco.it



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =