

ECAP®
TASSELLO CS II 8

FISSAGGIO AD AVVITAMENTO
PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO

ECAP® TASSELLO CS II 8
Fissaggio ad avvitamento per sistemi di isolamento termico esterno

PRODOTTO	Fissaggio ad avvitamento ad alte prestazioni per sistemi di isolamento termico esterno (ETICS) con spina composita acciaio/nylon.
MATERIALI DI SUPPORTO	· Materiali da costruzione di classe A, B, C, D, E; · Calcestruzzo; · Mattone pieno in laterizio; · Mattone pieno in silicato di calcio; · Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito; · Facciate in tripla pelle in calcestruzzo; · Mattone semi-pieno (perforato verticalmente) in laterizio; · Mattone semi-pieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio; · Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito; · Calcestruzzo alleggerito. · Calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare).
APPLICAZIONI	· Fissaggio di sistemi di isolamento a cappotto ETICS su calcestruzzo e muratura; · Fissaggio a filo superficie su tutti i comuni materiali isolanti; · Fissaggio incassato su materiali isolanti come polistirene e lana minerale; · Fissaggio di pannelli isolanti su edifici di nuova costruzione o riqualificazione energetica di edifici esistenti.
FUNZIONAMENTO	· Effettuare il foro nel muro scegliendo una punta adeguata al supporto e con profondità adeguata allo spessore di isolamento e alla tipologia di installazione scelta (incassata o a filo-superficie). · Posizionare l'ancorante all'interno del foro e premerlo attraverso l'isolamento. · Per applicazioni a filo superficie senza l'utilizzo dell'apposito strumento, avvitare l'ancorante fino a quando la rosetta va in battuta sul lato esterno del pannello isolante. · È possibile utilizzare lo strumento di installazione anche per installazioni a filo superficie, ruotando il disco di battuta di 180° rispetto all'inserto (con il lato liscio verso l'isolante) e avvitando l'ancorante fino a quando il disco va in battuta contro l'isolante. · Per installazioni a filo superficie non è necessario utilizzare nessun tappo di chiusura. · Per applicazioni incassate utilizzare l'apposito strumento con i 4 perni fresanti rivolti verso l'isolamento e avvitare fino alla battuta del disco dello strumento contro l'isolamento. · Chiudere il foro di entrata del tassello con gli appositi tappi in materiale isolante.
VANTAGGI	· Grazie alla spina composita in acciaio/nylon, tutti gli isolamenti in facciata sono ancorati con sicurezza, incluse le barriere anti-fuoco. · Lo strumento di installazione permette l'installazione incassata, ottimale per eliminare i segni in facciata dovuti agli ancoranti. · Grazie alla speciale zona espandente, Ecap® tassello CS II 8 è certificato per fori eseguiti con rotopercussione su mattoni forati verticalmente. · La forma della rosetta e le informazioni marcate sul corpo del tassello permettono un'installazione intuitiva. · La rosetta senza aperture evita la fuoriuscita di materiale isolante durante l'installazione e assicura una posa pulita. · La speciale geometria sottotesta riduce la coppia necessaria all'installazione, garantendo la massima semplicità e velocità di posa.
CERTIFICAZIONI	Certificato per classi di materiale da costruzione A, B, C, D, E.

Thermal Insulation & Chemicals Division

EDILTECO group

Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . **www.edilteco.it** I **info@edilteco.it**

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

© Copyright EDILTECO S.p.A. · È vietata la riproduzione non autorizzata.

	Tassello:	CS 8 115	CS II 8 135	CS II 8 155	CS II 8 175	CS II 8 195	CS II 8 215	CS II 8 235
DATI TECNICI	ø foro mm:	8	8	8	8	8	8	8
	Lunghezza ancorante mm:	128	145	165	185	205	225	245
	Profondità di ancoraggio eff. mm:	35	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
	Profondità foro min. per installazione a filo mm:	40	40	40	40	40	40	40
	Lunghezza utile max. per installazione a filo mm:	90	110	130	150	170	190	210
	Profondità foro min. per installazione a scomparsa mm:	60	55	55	55	55	55	55
	Lunghezza utile max. per installazione a scomparsa mm:	90	110	130	150	170	190	210
	Impronta:	T30	T30	T30	T30	T30	T30	T30
	Confezione pz.:	100	100	100	100	100	100	100

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.

Thermal Insulation & Chemicals Division

Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . **www.edilteco.it** I **info@edilteco.it**

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

© Copyright EDILTECO S.p.A. - È vietata la riproduzione non autorizzata.