ISOLTECO® LIGHT 110

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di intonaco superleggero premiscelato **Isolteco Light 110** di Edilteco S.p.A., a base di leganti idraulici selezionati, perle di polistirene espanso contenenti MPS, perfettamente sferiche e a granulometria costante, additivate con **E.I.A. (Edilteco Insulating Additive)**, ad elevato potere termoisolante. Idoneo per applicazioni sia interne che esterne, su pareti e soffitti, per isolamenti a cappotto, per l'eliminazione dei ponti termici e la protezione delle facciate.

Il prodotto è conforme ai **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** e certificato **RAL**.

Prestazioni tecniche dichiarate

- Densità a secco – 110 kg/m^3
- Peso specifico della malta asciutta – ca. 130 kg/m^3 – UNI EN 1015-10
- Classe di reazione al fuoco – A2-s1, d0 – EN 13501-1
- Adesione – 0,1 N/mm^2 – UNI EN 1015-12
- Assorbimento d'acqua per capillarità – 0,1 kg/m^2·s^{0,5} – UNI EN 1015-18
- Resistenza alla diffusione del vapore μ – 4,6 – UNI EN ISO 12572
- Conducibilità termica λ_D – 0,043 W/mK – UNI EN 12667
- Resistenza a compressione – 0,528 N/mm^2 (528 kPa) – UNI EN 826
- Resistenza alla flessione – 0,120 N/mm^2 – UNI EN 1015-11
- Calore specifico – 1,0 kJ/kgK – UNI EN 1745
- Durabilità gelo/disgelo – valutata – UNI EN 998-1
- Confezione – sacco da 70 L – pallet da 44 sacchi

Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.

EDILTECO® group

Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy . Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970
www.edilteco.it | commerciale.italia@edilteco.it

© Copyright EDILTECO S.p.A. - È vietata la riproduzione non autorizzata.