

ARIETE 250 F®

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di sottofondo premiscelato leggero e termoisolante **Ariete 250 F®** di Edilteco S.p.A., costituito da leganti idraulici selezionati dosati a 250 kg/m³, perle vergini di polistirene espanso perfettamente sferiche (Ø 2 mm) additate con E.I.A. – Edilteco Insulating Additive – e speciali additivi fluidificanti.

Il prodotto, certificato RAL, è idoneo per la realizzazione di sottofondi alleggeriti e termoisolanti, getti di riempimento, formazione di pendenze in copertura, anche con posa diretta di membrane impermeabilizzanti bituminose o sintetiche, purché esenti da solventi.

L'applicazione dovrà essere eseguita da impresa qualificata nel rispetto delle indicazioni contenute nella scheda tecnica e nel manuale di posa del produttore.

Prestazioni tecniche dichiarate

- Massa volumica secca: 250 kg/m³
- Conducibilità termica λ_D : 0,065 W/mK (UNI EN 12667)
- Resistenza a compressione: $\geq 0,83$ N/mm² (≥ 830 kPa) (UNI 6132)
- Resistenza alla flessione: 0,46 N/mm² (UNI EN 13892-2)
- Permeabilità al vapore μ : 6,9 (UNI EN ISO 12572)
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0 (EN 13501-1)

Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.