# ARIETE 825 CE

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di massetto premiscelato certificato CE, leggero e termoisolante **Ariete 825 CE** di Edilteco S.p.A., composto da leganti idraulici ed inerti selezionati predosati a 825 kg/m$^3$, perle vergini di polistirene espanso a granulometria fine (Ø 2 mm), additivate con E.I.A. – Edilteco Insulating Additive – e speciali additivi fluidificanti.

Il prodotto, certificato RAL, è idoneo alla realizzazione di massetti monostrato per pavimentazioni posate a colla, sottofondi alleggeriti e termoisolanti, getti di riempimento e isolamento termico in copertura, anche con posa diretta di membrane impermeabilizzanti prefabbricate o liquide esenti da solventi. L'applicazione dovrà essere eseguita da impresa qualificata nel rispetto delle indicazioni contenute nella scheda tecnica e nel manuale di posa del produttore.

**Prestazioni tecniche dichiarate**

- Massa volumica secca: 825 kg/m$^3$
- Conducibilità termica λD: 0,176 W/mK (UNI EN 12667)
- Resistenza a compressione: ≥ 5,0 N/mm$^2$ – Classe C5 (≥ 5000 kPa)(UNI EN 13813)
- Resistenza alla flessione: ≥ 1,0 N/mm$^2$ – Classe F1 (UNI EN 13813)
- Permeabilità al vapore $\mu$: 14,0 (UNI EN ISO 12572)
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0 (EN 13501-1)

*Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.*



**Edilteco S.p.A.** Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy . Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970
**www.edilteco.it** I **commerciale.italia@edilteco.it**

© Copyright EDILTECO S.p.A. - È vietata la riproduzione non autorizzata.