



DBRED FASCIA F3 Adhesive

FASCIA ADESIVA 3 MM

DBRED FASCIA F3 Adhesive Fascia adesiva 3 mm - Gomma SBR - Rotoli

| | | | | |
|-----------------------------|---|---------------|-------------------|-------------|
| COMPOSIZIONE | Fascia adesiva in gomme selezionate SBR legate con resine poliuretatiche (MDI). | | | |
| COLORE | Nero. | | | |
| CAMPI DI APPLICAZIONE | Fascia adesiva per desolidarizzare il rivestimento addizionale dalle strutture di perimetro (pareti laterali, soffitto e pavimento). Riduce la trasmissione per fiancheggiamento. | | | |
| SPESSORE | 3 mm | | | |
| AVVERTENZE POSE IN OPERA | Vedi "Catalogo generale dBred" e/o consultare Uff. Tecnico dBred. | | | |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | CARATTERISTICA | VALORE | NORMA | NOTE |
| | Altezza fascia mm: | 75 | - | - |
| | Peso specifico kg/m ³ : | ~ 710 | - | - |
| | Peso unitario kg/m ² : | ~ 2,13 | - | - |
| | Resistenza alla trazione N/mm ² : | ~ 0,4 | DIN 53571 | Specifica B |
| | Allungamento a rottura %: | ~ 40 | DIN 53571 | Specifica B |
| | Comprimibilità al 25% di compressione N/mm ² : | ~ 0,70 | DIN EN ISO 3386-2 | - |
| | Rigidità dinamica MN/m ³ : | 78 | UNI EN 29052-1 | - |
| | Temperatura di utilizzo °C: | da -40 a +115 | - | - |
| Resistenza al fuoco: | Classe B2 | DIN 4102 | - | |

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.



dBred Noise Reduction Division

ST DBRED FASCIA F3 ADHESIVE . Rev 11/2020 . IT



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . www.edilteco.it | info@edilteco.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =