



DBRED FONOTECH 5.6 ANTISCRATCH

ISOLANTE ACUSTICO BATTENTATO PER RUMORI DA IMPATTO

DBRED FONOTECH 5.6 ANTISCRATCH Isolante acustico battentato per rumori da impatto

COMPOSIZIONE	PE espanso reticolato chimicamente, spessore 5 mm, rivestito con film alluminato riflettente goffrato, accoppiato con fibra di poliestere di spessore 6 mm. Dotato di battentatura laterale di 50 mm.		
COLORE	Antracite - bianco.		
CAMPI DI APPLICAZIONE	Sotto massetto.		
SPESSORE	~ 11 mm		
CONFEZIONE	DIMENSIONI ROTOLO	QUANTITÀ CAD. ROTOLO	
	150 x 1000 cm	15 m ²	
POSA IN OPERA	Contattare il nostro <i>Ufficio Tecnico Edilteco</i> .		
CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICA	VALORE	NORMA
	Densità:	~ 30 kg/m ³ *	UNI EN ISO 845
	Resistenza alla trazione:	Longitudinale: 0,31 MPa *	UNI EN ISO 1798
		Trasversale: 0,29 MPa *	
	Allungamento alla rottura:	Longitudinale: 124,63% *	UNI EN ISO 1798
		Trasversale: 112,83% *	
	Sforzo / deformazione in compressione:	10%: 0,028 MPa *	UNI EN ISO 3386
		25%: 0,055 MPa *	
		50%: 0,164 MPa *	
	Assorbimento all'acqua:	2,0% *	UNI EN 12087
Conducibilità termica λ_D :	0,0320 W/mK *	UNI EN 12667	
Riduzione del livello di rumore da calpestio ΔL_w :	36 dB **	UNI EN ISO 140-7/8 UNI EN ISO 717-2	
Comprimibilità c:	CP2	UNI EN ISO 12431	

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso, oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.

* Valore rilevato su PE espanso / ** massetto 5 cm - 100 kg/m².



dBred Noise Reduction Division

ST DBRED FONOTECH 5.6 ANTISCRATCH . Rev 04/2024 . IT



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . www.edilteco.it | info@edilteco.it

© Copyright EDILTECO S.p.A. - È vietata la riproduzione non autorizzata.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001