KRONOS AUTOLIV 5-30

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di rasante premiscelato autolivellante **Kronos Autoliv 5-30** di Edilteco S.p.A., a base di leganti idraulici, sabbie selezionate e speciali additivi, per la realizzazione di livellamenti a basso spessore (5–30 mm) su sottofondi cementizi, idoneo anche su massetti alleggeriti della linea Isolcap e Politerm®, prima della posa di ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali e parquet.

Prestazioni tecniche dichiarate

- Massa volumica apparente – 2.300 kg/m^3
- Acqua d'impasto – 3,75–4,25 L per sacco da 25 kg
- Durata dell'impasto (pot life) – ≥ 30 minuti
- Temperatura di applicazione – da +5 °C a +35 °C
- Pedonabilità – ≈ 24 ore
- Tempo per posa ceramica – ≈ 48 ore
- Tempo per posa parquet/resilienti – ≈ 7 giorni
- Resistenza a compressione – ≥ 45 N/mm^2 (≥ 45.000 kPa) – EN 13892-2
- Resistenza a flessione – > 7 MPa – EN 13892-2
- Adesione su calcestruzzo – ≥ 0,5 N/mm^2 – EN 13892-8
- Aderenza dopo ciclo gelo/disgelo – ≥ 0,5 N/mm^2 – EN 13892-8
- Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1
- Confezione – sacco da 25 kg – pallet da 48 sacchi (1.200 kg)

Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.

Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy . Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970
www.edilteco.it | commerciale.italia@edilteco.it

© Copyright EDILTECO S.p.A. - È vietata la riproduzione non autorizzata.