

REGUPOL VIBRATION 400



MATERASSINO VIBROISOLANTE

REGUPOL VIBRATION 400 Materassino vibroisolante

DESCRIZIONE	Prodotto disponibile in rotoli secondo dimensioni sotto indicate, oppure in pads di dimensioni personalizzabili.			
DIMENSIONI	Rotoli - Lunghezza 10.000 mm - Larghezza 1.250 mm.			
SPESSORE	15 mm - bugnato.			
DETTAGLI TECNICI	Massimo carico statico:	0.100 N/mm ²		
	Carico di picco (raro) a breve termine:	fino a 0.150 N/mm ²		
STOCCAGGIO	Il materiale deve essere sempre attentamente protetto dall'umidità durante il trasporto, lo stoccaggio, la manipolazione e l'utilizzo. Il materiale bagnato non andrebbe utilizzato.			
CERTIFICAZIONI	Certificato Cradle to Cradle® è un marchio registrato del Cradle to Cradle Products Innovation Institute.			
CARATTERISTICHE TECNICHE	PROPRIETÀ FISICHE	NORMA	RISULTATO	COMMENTO
	Modulo statico di elasticità:	Basato su EN 826	0.30 - 0.55 N/mm ²	Valore del modulo tangenziale.
	Modulo dinamico di elasticità:	Basato su DIN 53513	0.9 - 2.4 N/mm ²	Valore dipendente da frequenza, carico e spessore.
	Fattore di perdita:	DIN 53513	0.17	Valore dipendente da carico, ampiezza e frequenza.
	Comportamento al fuoco:	DIN 4102 DIN EN 13501-1	B2 E	-
Caratteristica in compressione:	Basato su DIN EN ISO 3386-2	180 kPa	Stress di compressione con 25% di deformazione, campione di test h = 60 mm.	

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.

ST REGUPOL VIBRATION 400 . Rev 06/2024 . IT



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy . Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970
www.edilteco.it | info@edilteco.it

Distributore ufficiale
per l'Italia:
REGUPOL



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001