

ISOLCAP MACHINE MyB 220

MACCHINA IMPASTATRICE / POMPA PER CALCESTRUZZI LEGGERI

ISOLCAP MACHINE MyB 220

Macchina impastatrice / pompa per calcestruzzi leggeri		
TIPO DI ATTREZZATURA	Macchina per impastare e pompare malte leggere confezionate con Politerm® e Premix Isolcap. L'attrezzatura viene fornita con <i>"Manuale di installazione, uso e manutenzione"</i> e <i>"Dichiarazione di conformità CE"</i> .	
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL' IMPASTATRICE	CARATTERISTICHE	
	Vasca di impasto:	capienza 220 L
	Motore:	1,5 kW - 220 V monofase - 50 Hz
	Elica di impasto:	a doppio flusso incrociato
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA POMPA	CARATTERISTICHE	
	Motore pompa:	2,2 kW - 220 V monofase - 50 Hz
	Trasmissione:	diretta
	Portata pompa:	60 L acqua/min.
	Lunghezza massima tubo porta materiale:	30 m
	Prevalenza massima di pompaggio:	15 m
DATI TECNICI	CARATTERISTICHE	
	Peso:	ca. 320 kg
	Dimensioni:	130 x 110 cm - altezza carico 86 cm
	Potenziale di pompaggio:	3,5 m³/h
	Produzione oraria impasto e pompaggio:	2,2 m³/h
DOTAZIONI PER MOVIMENTAZIONE	· Ganci per cavi gru. · Imbocchi per forche muletto.	
DOTAZIONI DI SERIE	· n° 1 tubo porta materiale (tot. 10 m) leggero, completo di bocchettone (Ø 50 mm). · Pulsante Avvio/Stop mescolatore. · Pulsante Avvio/Stop pompa. · Pulsante di emergenza.	
DOTAZIONI OPZIONALI	 Disponibile versione 220 V trifase. Disponibile versione 60 Hz. Pulsante inversione marcia. Disponibile versione in acciaio inox. 	

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.



