

# ISOLCAP MACHINE MyB 220

MACCHINA IMPASTATRICE / POMPA  
PER CALCESTRUZZI LEGGERI



## ISOLCAP MACHINE MyB 220

Macchina impastatrice / pompa per calcestruzzi leggeri

TIPO DI ATTREZZATURA	Macchina per impastare e pompare malte leggere confezionate con Politerm® e Premix Isolcap. L'attrezzatura viene fornita con "Manuale di installazione, uso e manutenzione" e "Dichiarazione di conformità CE".									
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL' IMPASTATRICE	<b>CARATTERISTICHE</b> <table border="1"> <tr> <td>Vasca di impasto:</td><td>capienza 220 L</td></tr> <tr> <td>Motore:</td><td>1,5 kW - 230 V monofase - 50 Hz</td></tr> <tr> <td>Elica di impasto:</td><td>a doppio flusso incrociato</td></tr> </table>		Vasca di impasto:	capienza 220 L	Motore:	1,5 kW - 230 V monofase - 50 Hz	Elica di impasto:	a doppio flusso incrociato		
Vasca di impasto:	capienza 220 L									
Motore:	1,5 kW - 230 V monofase - 50 Hz									
Elica di impasto:	a doppio flusso incrociato									
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA POMPA	Motore pompa:	3,0 kW - 230 V monofase - 50 Hz								
	Trasmissione:	diretta								
	Portata pompa:	60 L acqua/min.								
	Lunghezza massima tubo porta materiale:	30 m								
	Prevalenza massima di pompaggio:	15 m								
DATI TECNICI	<b>CARATTERISTICHE</b> <table border="1"> <tr> <td>Peso:</td><td>ca. 320 kg</td></tr> <tr> <td>Dimensioni:</td><td>150 x 100 cm - altezza carico 70 cm</td></tr> <tr> <td>Potenziale di pompaggio:</td><td>3,5 m<sup>3</sup>/h</td></tr> <tr> <td>Produzione oraria impasto e pompaggio:</td><td>2,2 m<sup>3</sup>/h</td></tr> </table>		Peso:	ca. 320 kg	Dimensioni:	150 x 100 cm - altezza carico 70 cm	Potenziale di pompaggio:	3,5 m <sup>3</sup> /h	Produzione oraria impasto e pompaggio:	2,2 m <sup>3</sup> /h
Peso:	ca. 320 kg									
Dimensioni:	150 x 100 cm - altezza carico 70 cm									
Potenziale di pompaggio:	3,5 m <sup>3</sup> /h									
Produzione oraria impasto e pompaggio:	2,2 m <sup>3</sup> /h									
DOTAZIONI PER MOVIMENTAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ganci per cavi gru.</li> <li>Imbocchi per forche muletto.</li> </ul>									
DOTAZIONI DI SERIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>n° 1 tubo porta materiale (tot. 10 m) leggero, completo di bocchettone (Ø 50 mm).</li> <li>Pulsante Avvio/Stop mescolatore.</li> <li>Pulsante Avvio/Stop pompa.</li> <li>Pulsante di emergenza.</li> <li>Pulsante inversione marcia.</li> <li>In acciaio inox.</li> <li>n° 1 staggia.</li> <li>n° 1 raccordo elettrico 3 m.</li> </ul>									
DOTAZIONI OPZIONALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibile versione 230 V trifase.</li> <li>Disponibile versione 400 V trifase.</li> <li>Disponibile versione 60 Hz.</li> </ul>									

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.