

# DRY-HOLZ

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di additivo liquido ad asciugatura rapida e controllata **DRY·HOLZ** di Edilteco S.p.A., specifico per la realizzazione di massetti sabbia-cemento destinati alla posa di pavimenti sensibili all'umidità, come legno, linoleum, ceramica o pietra.

DRY-HOLZ riduce il rapporto acqua-cemento, accelera la perdita di umidità residua e consente una pianificazione precisa della posa dei rivestimenti. È compatibile con sistemi radianti a pavimento e non modifica le tradizionali tecniche di miscelazione e posa.

L'additivo deve essere impiegato nel rispetto delle indicazioni contenute nella scheda tecnica e nelle istruzioni applicative del produttore.

### Prestazioni tecniche dichiarate

- Tipo prodotto: additivo liquido riduttore d'acqua per massetti cementizi
- Consumo indicativo: 5 L per m<sup>3</sup> di impasto
- Umidità residua del massetto (sp. 4 cm, dopo 28 gg): < 2,5% in peso
- Compatibilità: pavimenti in legno, linoleum, ceramica, sistemi radianti
- Ricopribilità:
  - Ceramica: dopo ca. 7 giorni
  - Legno, linoleum: dopo ca. 28 giorni

*Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.*