

# ECAP<sup>®</sup> AC

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di finitura in pasta acrilica **ECAP<sup>®</sup> AC** di Edilteco S.p.A., pronta all'uso, pigmentabile e specifica per la protezione e decorazione di superfici esterne ed interne, nuove o esistenti. Il prodotto è idoneo all'impiego come rivestimento finale nei sistemi di isolamento termico a cappotto, rasature armate o intonaci termici, garantendo elevata idrorepellenza, buona lavorabilità e protezione contro muffe e alghe.

La particolare formulazione consente un'applicazione uniforme anche su superfici ampie, con finitura compatta e stabile nel tempo. Disponibile in diverse granulometrie e colorazioni. L'applicazione dovrà avvenire nel rispetto delle istruzioni contenute nella scheda tecnica del produttore.

### Prestazioni tecniche dichiarate

- Legante: acrilico in dispersione acquosa
- Granulometrie disponibili: 1,0 – 1,2 – 1,5 – 2,0 mm
- Conducibilità termica  $\lambda$ : 0,70 W/mK (UNI EN 1745)
- Permeabilità al vapore  $\mu$ : classe V2 (UNI EN ISO 7783)
- Assorbimento d'acqua: classe W3 (UNI EN 1062-3)
- Adesione e durabilità:  $\geq 0,3$  MPa (ISO 4624, EN 13687-3)
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0 (UNI EN 13501-1)
- Contenuto COV: < 30 g/L (Dir. 2004/42/CE)

*Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.*