

ECAP® ADP

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di collante e rasante minerale fibrorinforzato **ECAP® ADP** di Edilteco S.p.A., in polvere, a base di leganti idraulici, resine polimero-modificate, inerti selezionati e additivi specifici. Il prodotto è idoneo per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti nei sistemi ETICS (ETAG 004 – Edil-Therm), e per interventi di regolarizzazione e ripristino di facciate su edifici nuovi o esistenti.

Grazie all'elevata adesione, all'ottima lavorabilità e al ritiro controllato, permette applicazioni in spessori da 1 a 10 mm per mano e consente una finitura estetica di qualità.

L'applicazione dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni contenute nella scheda tecnica e nel manuale del produttore.

Prestazioni tecniche dichiarate

- Aspetto: polvere grigia o bianca
- Granulometria: < 0,8–1,2 mm
- Resistenza a compressione: classe CS III (UNI EN 1015-11)
- Adesione al supporto: $\geq 0,16$ MPa, rottura FP:B (UNI EN 1015-12)
- Assorbimento capillare: W0 (UNI EN 1015-18)
- Permeabilità al vapore μ : < 9 (UNI EN 1015-19)
- Conducibilità termica λ : < 0,45 W/mK (UNI EN 1745)
- Classe di reazione al fuoco: A1 (UNI EN 13501-1)
- Certificazione ETA per sistemi ETICS

Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.