

ECAP[®] AP

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di pittura murale acrilica **ECAP[®] AP** di Edilteco S.p.A., microrivestimento decorativo al quarzo pigmentabile, a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa e inerti silicei. Il prodotto è idoneo alla decorazione e protezione di supporti nuovi o esistenti, interni ed esterni, anche in presenza di condizioni ambientali critiche (clima umido o inquinamento).

Ideale come finitura decorativa nei cicli di rasature armate o come microrivestimento colorato per facciate.

Offre ottima idrorepellenza, bassa presa di sporco e protezione duratura da muffe e alghe. Applicabile a rullo, pennello o airless.

L'applicazione dovrà rispettare le istruzioni contenute nella scheda tecnica del produttore.

Prestazioni tecniche dichiarate

- Aspetto: liquido bianco, molto opaco
- Peso specifico: 1,60 kg/L
- Diluizione: 20–25% con acqua, secondo modalità applicative
- Tempo di essiccazione: 3–4 h al tatto, 24 h completa a +20 °C
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +35 °C
- Legante: acrilico in dispersione acquosa
- Resa: 0,250 – 0,350 kg/m²
- Bassa presa di sporco
- Protezione antimuffa e antialga
- Ampia gamma cromatica: oltre 200 colorazioni
- COV: < 30 g/L (Direttiva 2004/42/CE – Cat A/c)

Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.