

ECAP® APR

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di rasante in pasta **ECAP® APR – Adhesive Powder Ready** di Edilteco S.p.A., pronto all'uso, privo di cemento, a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa e inerti selezionati, specifico per rasature armate di facciata.

Grazie all'eccellente combinazione di elasticità e flessibilità, unita all'elevata resistenza meccanica (Cat. 2 secondo EN 13498), il prodotto è indicato in particolare per supporti critici soggetti a urti accidentali, per fasce basse di zoccolatura, o in presenza di cavillature non strutturali.

Può essere utilizzato su intonaci a base calce, termici, calcestruzzo, pannelli isolanti (EPS, lana di roccia, fibra di legno), supporti prefabbricati e legno.

Applicabile in due mani con interposizione di rete in fibra di vetro, per spessori complessivi fino a circa 4 mm. L'applicazione dovrà avvenire nel rispetto delle istruzioni contenute nella scheda tecnica del produttore.

Prestazioni tecniche dichiarate

- Aspetto: pasta bianca
- Granulometria: < 1,0 mm
- Pronto all'uso (miscelabile con cemento Portland se necessario)
- Spessore per mano: da 1 a 3 mm
- Tempo di sovrapplicabilità a +20 °C: 24–48 ore
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +35 °C
- pH dell'impasto: ca. 9
- Peso specifico: 1,45 kg/dm³
- Contenuto in solidi: > 83%
- Viscosità a +20 °C: 60.000 cPs
- COV: < 30 g/L (Dir. 2004/42/CE – Cat A/c)
- Classe resistenza meccanica: Categoria 2 (EN 13498)

Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.