

ECAP® EP

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di **pittura murale elastomerica ECAP® EP – Elastomeric Paint** di Edilteco S.p.A., pronta all'uso, pigmentabile, a base di speciali leganti acrilici elastomerici auto-reticolanti in dispersione acquosa. Il prodotto è destinato alla decorazione e protezione di facciate nuove o esistenti, in particolare per il ripristino in presenza di microcavillature, fessurazioni o degradi superficiali causati da ritiri idraulici o infiltrazioni meteoriche.

ECAP® EP è ideale su rasature armate, intonaci termici o a base calce, calcestruzzo, pannelli prefabbricati e sistemi a cappotto.

La speciale formulazione conferisce ottima elasticità, elevata idrorepellenza, bassa presa di sporco e resistenza alla formazione di muffe e alghe. Applicabile a pennello o rullo in due o più mani. L'applicazione dovrà avvenire nel rispetto delle istruzioni contenute nella scheda tecnica del produttore.

Prestazioni tecniche dichiarate

- Aspetto: liquido bianco opaco
- Diluizione: 20–25% con acqua (prima e seconda mano)
- Legante: copolimeri elastomerici in dispersione acquosa
- Peso specifico: 1,50 kg/L
- Tempo di essiccazione a +20 °C:
 - al tatto: 5–6 ore
 - completa: 24 ore
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +35 °C
- Resa indicativa: 0,350 – 0,450 kg/m²
- Confezione: secchio da 20 kg
- COV: < 30 g/L (Dir. 2004/42/CE – Cat. A/c)

Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.