

ECAP® F

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di **primer pigmentabile universale tipo ECAP® F** di Edilteco S.p.A., pronto all'uso, a base di copolimeri acrilici e inerti silicei, specifico per la preparazione dei supporti prima di ogni ciclo decorativo a base sintetica.

Utilizzabile sia all'interno che all'esterno, il prodotto è studiato per ottenere un'elevata uniformità dell'assorbimento e un effetto mascherante ottimale, anche su supporti irregolari o tinte forti. Adatto a calcestruzzo, intonaci, pannelli prefabbricati, vecchie pitture e cartongesso, con applicazione manuale a pennello o rullo in una sola mano.

L'applicazione dovrà avvenire nel rispetto delle istruzioni contenute nella scheda tecnica del produttore.

Prestazioni tecniche dichiarate

- Aspetto: liquido bianco
- Diluizione: pronto all'uso o max 10% con acqua
- Tempo di essiccazione: 1–2 ore al tatto / 24 ore completa (a +20 °C)
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +35 °C
- Legante: copolimero acrilico
- Peso specifico: 1,30 kg/L
- Consumo indicativo: 0,200 – 0,250 kg/m²
- COV: < 30 g/L (Direttiva 2004/42/CE – Cat. A/c)
- Confezione: secchio da 20 kg

Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.