

ECAP[®] FS

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di **primer pigmentabile universale tipo ECAP[®] FS – Fibrous Fixative** di Edilteco S.p.A., pronto all'uso, a base di silicati di potassio e inerti silicei, studiato per garantire ottima adesione su supporti minerali attraverso silicatizzazione naturale.

Il prodotto è specifico per interni ed esterni, ideale come fissativo prima della decorazione con microrivestimenti o finiture in pasta a base di silicati, e assicura un'elevata uniformità di assorbimento e mascheratura delle imperfezioni, anche in presenza di sovraverniciature su tinte forti.

Adatto per sistemi a cappotto, intonaci termici, supporti a base calce, rasature armate, calcestruzzo e prefabbricati. Applicabile a pennello o rullo in una sola mano, previa accurata preparazione del fondo. L'applicazione dovrà avvenire nel rispetto delle istruzioni contenute nella scheda tecnica del produttore.

Prestazioni tecniche dichiarate

- Aspetto: liquido bianco
- Diluizione: pronto all'uso / max 10% acqua
- Tempo di essiccazione:
 - al tatto: 1–2 ore ca. a +20 °C
 - completa: 24 ore ca. a +20 °C
- Temperatura di applicazione: tra +5 °C e +35 °C
- Legante: silicato di potassio
- Peso specifico: 1,20 kg/L
- COV (Direttiva 2004/42/CE – Cat. A/c): < 30 g/L
- Consumo indicativo: 0,200 – 0,250 kg/m²
- Confezione: secchio da 20 kg

Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.