

ECAP® SC

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di **rivestimento decorativo in pasta**, pigmentabile e pronto all'uso, a base di **leganti silossanici in dispersione acquosa**, **Ecap® SC** di Edilteco S.p.A., idoneo per l'applicazione su facciate nuove o esistenti, supporti isolanti, intonaci deumidificanti o termici, rasature armate, calcestruzzo o pannelli prefabbricati.

Il prodotto deve garantire un'**elevata idrorepellenza, ottima permeabilità al vapore, resistenza alla presa di sporco e protezione antimuffa e antialga**, con finitura opaca e buona lavorabilità anche su superfici estese.

Disponibile in ampia gamma cromatica e in diverse granulometrie. Da applicarsi su supporti idonei, preparati secondo le prescrizioni tecniche.

Prestazioni tecniche dichiarate

- Conducibilità termica: 0,70 W/m·K
- Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A2-s1,d0
- Adesione: > 0,3 MPa
- Durabilità: > 0,3 MPa
- Permeabilità al vapore acqueo (μ): V1 (alta)
- Assorbimento d'acqua: W2
- Peso specifico: 1,85 kg/L
- Tempo di essiccazione: 3–4 h al tatto, 24 h completa
- COV: < 30 g/L (Direttiva 2004/42/CE – cat. A/c)

Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.