

ECAP® SP

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di **pittura murale a base di copolimeri silossanici**, in dispersione acquosa, pigmentabile, con funzione decorativa e protettiva, **ECAP® SP** di Edilteco S.p.A.

Il prodotto deve essere applicabile su superfici interne ed esterne, nuove o esistenti, e idoneo come finitura su cicli di deumidificazione e su rasature armate nei cicli di ripristino delle facciate.

La sua formulazione garantisce **elevata permeabilità al vapore, alta idrorepellenza, protezione contro muffe e alghe e bassa presa di sporco**, rendendola particolarmente indicata in contesti soggetti a inquinamento o forte esposizione agli agenti atmosferici.

Prestazioni tecniche dichiarate:

- Aspetto: liquido bianco
- Legante: copolimeri silossanici
- Peso specifico: 1,60 kg/L
- Diluizione: 25% (prima mano) / 20% (seconda mano) – pennello o rullo
- Tempo di essiccazione: 3–4 h (al tatto), 24 h (completa a +20 °C)
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +35 °C
- Brillantezza: molto opaco
- Contenuto COV: < 30 g/L (cat. A/c, Dir. 2004/42/CE)

Consumo indicativo: 0,250–0,350 kg/m²

Confezione: Secchio da 20 kg

Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.