

ECAP® STC

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di rivestimento minerale in pasta **ECAP® STC** di Edilteco S.p.A., pronto all'uso, pigmentabile, a base di silicati di potassio in dispersione acquosa conforme alla norma DIN 18363. Prodotto specifico per la finitura estetica e funzionale di sistemi a cappotto, rasature armate o facciate nuove ed esistenti.

Garantisce eccellente permeabilità al vapore, ottima idrorepellenza e resistenza naturale alla formazione di muffe e alghe. Ideale anche per il restauro nei centri storici. Disponibile in varie granulometrie e tonalità.

Prestazioni tecniche dichiarate:

- Aspetto: pasta – bianco
- Peso specifico: 1,90 kg/L
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0 (UNI EN 13501-1)
- Conducibilità termica λ : 0,70 W/(m·K) (UNI EN 1745)
- Permeabilità al vapore acqueo: Classe V1 (alta) – UNI EN ISO 7783/2
- Assorbimento d'acqua: Classe W3 (basso) – UNI EN 1062-3
- Adesione: > 0,3 MPa – ISO 4624
- Durabilità: > 0,3 MPa – UNI EN 13687-3
- Brillantezza: opaco
- Contenuto di COV: < 30 g/L (Direttiva 2004/42/CE)

Consumo indicativo:

- 1,5 mm: ca. 2,6 kg/m²
- 2,0 mm: ca. 3,2 kg/m²

Confezione: secchio da 25 kg

Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.