

ECAP® STP

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di pittura murale colorata **ECAP® STP** di Edilteco S.p.A., a base di silicati di potassio in dispersione acquosa e inerti di natura silicea, idonea alla decorazione e protezione di superfici interne ed esterne su edifici residenziali, commerciali e industriali.

Il prodotto, pronto all'uso, è caratterizzato da ottima adesione chimica con i supporti minerali grazie al processo di silicatizzazione, elevata traspirabilità, ottima idrorepellenza e bassa presa di sporco. Applicabile su supporti nuovi o esistenti, mediante pennello, rullo o airless.

Prestazioni tecniche dichiarate:

- Composizione: legante a base di silicato di potassio
- Aspetto: liquido bianco, molto opaco
- Consumo medio: 0,250–0,350 kg/m²
- Diluizione: 20–25% con acqua in funzione del metodo applicativo
- Modalità d'uso: 2 mani incrociate, a distanza di almeno 3 ore
- Tempo di essiccazione: 3–4 ore al tatto, 24 ore completa (a +20 °C, 70% U.R.)
- Temperatura di applicazione: +5 °C ÷ +35 °C
- Peso specifico: 1,60 kg/L
- Contenuto COV (Direttiva 2004/42/CE – Cat. A/c): < 30 g/L

Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.