

ECAP® TASSELLO CN 8

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di fissaggio a percussione ad alte prestazioni con spina composita **ECAP® TASSELLO CN 8** di Edilteco S.p.A., per l'installazione passante di pannelli isolanti in sistemi ETICS (External Thermal Insulation Composite System), adatto a molteplici supporti in calcestruzzo e muratura, inclusi materiali pieni, semipieni e alleggeriti.

L'installazione rapida mediante martello, la profondità di ancoraggio ridotta (35 mm) e la forma del disco da 60 mm con spessore di soli 2,5 mm lo rendono ideale per applicazioni a filo superficie con rasature sottili. Non genera ponti termici significativi. Compatibile con ECAP® Rosetta Maggiorata per isolanti particolarmente morbidi.

Prestazioni tecniche dichiarate:

- Applicazione: fissaggio a percussione, installazione passante
- Materiali supportati: calcestruzzo, mattoni pieni o semipieni, blocchi in calcestruzzo alleggerito, calcestruzzo aerato
- Diametro foro: 8 mm
- Profondità di ancoraggio: 35 mm
- Profondità foro minima: 45 mm
- Diametro disco: 60 mm
- Lunghezze disponibili: da 108 mm a 248 mm
- Lunghezza utile max: da 70 mm a 210 mm
- Confezione: 100 pezzi per scatola

Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.