

ECAP® TASSELLO PN 8

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di tasselli a percussione **ECAP® TASSELLO PN 8** di Edilteco S.p.A. per il fissaggio meccanico passante di pannelli isolanti nei sistemi ETICS (External Thermal Insulation Composite System), su supporti in calcestruzzo e muratura di classe A–E.

Il disco da 60 mm a basso spessore (2,5 mm) consente un'applicazione precisa anche in presenza di rasature sottili. La spina fibrorinforzata (GRP) garantisce ottima tenuta e isolamento termico, eliminando i ponti termici. Il sistema è compatibile con ECAP® Rosetta Maggiorata per l'impiego su isolanti particolarmente morbidi. Idoneo per materiali isolanti fino a 180 mm.

Prestazioni tecniche dichiarate:

- Applicazione: fissaggio a percussione, installazione passante
- Supporti: calcestruzzo, mattoni pieni e semipieni, silicato di calcio, blocchi alleggeriti, calcestruzzo aerato
- Diametro foro: 8 mm
- Profondità ancoraggio effettiva: 35 mm
- Profondità foro minima: 45 mm
- Diametro disco: 60 mm
- Lunghezze disponibili: da 108 mm a 228 mm
- Lunghezza utile max: da 70 mm a 190 mm
- Confezione: 100 pezzi

Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.