

EDILSTIK

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di lattice sintetico migliorativo per malte cementizie **EDILSTIK** di Edilteco S.p.A., a base di macromolecole in soluzione acquosa, appositamente formulato per aumentare l'adesione, l'elasticità e la resistenza delle malte cementizie.

Utilizzabile come additivo per rappezzi, rinzaffi, ponti di aderenza e malte da ripristino, è indicato anche per la preparazione di primer, impregnazioni e consolidamenti superficiali in interni ed esterni. EDILSTIK migliora il comportamento meccanico delle malte, limita i ritiri e riduce la formazione di cavillature.

Prestazioni tecniche dichiarate:

- Aspetto: liquido fluido, colore bianco lattiginoso
- Viscosità Brookfield (rotore r2, 200 rpm): 96,6 cP
- Peso specifico: $1,0 \pm 0,03$ kg/L
- pH: 9
- Temperatura di impiego: da +5 °C a +35 °C
- Residuo a 105 °C: 20,7%
- Modulo elastico (massetto additivato): 1086,03 MPa
- Resistenza alla flessione (massetto additivato): 4,33 MPa
- Formati disponibili: flacone da 1 kg, taniche da 5 e 20 kg, cisterna pallettizzata da 1000 kg

Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.