

# EDILSTIK FCA

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di lattice sintetico pigmentato **EDILSTIK FCA** di Edilteco S.p.A. per l'inertizzazione temporanea di lastre in fibrocemento amianto (FCA), conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

EDILSTIK FCA è progettato per trattamenti preventivi in opere di incapsulamento o rimozione, inibendo il rilascio di fibre libere. Il prodotto può essere diluito con acqua e applicato mediante nebulizzazione a bassa pressione.

### Prestazioni tecniche dichiarate:

- Aspetto: liquido fluido, colore arancio
- pH: 7
- Densità (a 20 °C): 1,012 kg/L
- Viscosità Brookfield (rotore r2, 200 rpm): 46,2 cP
- Residuo a 105 °C: 22,2%
- Consumo: circa 130 g/m<sup>2</sup>
- Resa: 1 kg ≈ 7,7 m<sup>2</sup>
- Formati: taniche da 5 kg (pallet da 100), taniche da 20 kg (pallet da 27), cisterna pallettizzata da 1000 kg

*Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.*