

LA CHAPE XXS

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di massetto premiscelato **La Chape XXs** di Edilteco S.p.A., leggero, fibrorinforzato e a bassissimo spessore, composto da perle vergini di polistirene espanso, perfettamente sferiche, preadditivate con **E.I.A.** (Edilteco Insulating Additive), inerti e leganti cementizi speciali. Idoneo per massetti in aggancio, sottofondi di livellamento termoisolanti, formazione di pendenze e isolamento acustico da rumore da impatto.

Il prodotto è conforme ai **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** e **certificato RAL**.

Prestazioni tecniche dichiarate

- Densità a secco – 1.200 kg/m³
- Resistenza alla compressione – $\geq 12 \text{ N/mm}^2$ ($\geq 12.000 \text{ kPa}$) – UNI EN 13813
- Resistenza alla flessione – $\geq 3 \text{ N/mm}^2$ – UNI EN 13813
- Isolamento acustico ΔL_w – 17 dB (a spessore 5 cm)
- Reazione al fuoco – A1 – UNI EN 13501
- Spessore di posa – da 1 cm a 15 cm
- Pedonabilità – 12 ore
- Resa – 12 kg/m²/cm
- Confezione – sacco da 23 L – pallet da 50 sacchi

Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.