

# SPS ADDITIVO

## VOCE DI CAPITOLATO

**Additivo SPS** di Edilteco S.p.A., additivo superfluidificante per la produzione di massetti autolivellanti e isolanti a base di Politerm® Blu Autoliv, utilizzabile anche in sistemi a base di Isolcap. Prodotto a base di una soluzione acquosa di polimeri acrilici, privo di formaldeide, classificato come ritardante di presa e riduttore d'acqua ad alta efficacia.

Ideale per calcestruzzi leggeri strutturali superfluidificati e autolivellanti a densità non inferiore a 900 kg/m<sup>3</sup>. Favorisce il lento sviluppo dell'idratazione del cemento, migliora la lavorabilità allo stato fresco e incrementa le resistenze meccaniche allo stato indurito.

### Prestazioni tecniche dichiarate:

- Consistenza – liquido
- Colore – ambrato
- Massa volumica – 1,07 g/cm<sup>3</sup> ± 0,02 a +20 °C – ISO 758
- pH – 6,0 ± 1,0 – ISO 4316
- Classificazione – superfluidificante ad alta efficacia UNI EN 934-2 – tipo G – ASTM C494 / tipo II – ASTM C1017
- Cloruri solubili in acqua – < 0,1% – EN 480-1
- Contenuto di alcali – < 2,5% – EN 480-12
- Consumo indicativo – 0,7% su 100 kg di cemento (es. 2,1 L su 300 kg)

### Confezione disponibile:

- Fusto da 200 L
- Cisterna da 1.000 L

*Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.*