



ISOLCAP MACHINE MyB 500

MACCHINA IMPASTATRICE / POMPA
PER CALCESTRUZZI LEGGERI

ISOLCAP MACHINE MyB 500

Macchina impastatrice / pompa per calcestruzzi leggeri

TIPO DI ATTREZZATURA	Macchina per impastare e pompare malte leggere confezionate con Politerm® e Premix Isolcap. L'attrezzatura viene fornita con "Manuale di installazione, uso e manutenzione" e "Dichiarazione di conformità CE".	
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL' IMPASTATRICE	CARATTERISTICHE	
Vasca di impasto:	capienza 550 L	
Motore:	2,2 kW - 230 V monofase - 50 Hz	
Elica di impasto:	a doppio flusso incrociato	
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA POMPA	CARATTERISTICHE	
Motore pompa:	3,0 kW - 230 V monofase - 50 Hz	
Trasmissione:	diretta	
Portata pompa:	60 L acqua/min.	
Lunghezza massima tubo porta materiale:	30 m	
Prevalenza massima di pompaggio:	15 m	
DATI TECNICI	CARATTERISTICHE	
Peso:	ca. 370 kg	
Dimensioni:	170 x 130 cm - altezza carico 95 cm	
Potenziale di pompaggio:	3,5 m ³ /h	
Produzione oraria impasto e pompaggio:	2,2 m ³ /h	
DOTAZIONI PER MOVIMENTAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> · Ganci per cavi gru. · Imbocchi per forche muletto. 	
DOTAZIONI DI SERIE	<ul style="list-style-type: none"> · n° 1 tubo porta materiale (tot. 10 m) leggero, completo di bocchettone (Ø 50 mm). · Pulsante Avvio/Stop mescolatore. · Pulsante Avvio/Stop pompa. · Pulsante di emergenza. · Pulsante inversione marcia. · In acciaio inox. · n° 1 staggia. · n° 1 raccordo elettrico 3 m. 	
DOTAZIONI OPZIONALI	<ul style="list-style-type: none"> · Disponibile versione 230 V trifase. · Disponibile versione 400 V trifase. · Disponibile versione 60 Hz. 	

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.