

GUIDE PIANO ZERO

GUIDE IN PVC A PERDERE PER LA REALIZZAZIONE DI FASCE DI LIVELLO PER MASSETTI LEGGERI E ALLEGGERITI TERMOISOLANTI MONOSTRATO

GUIDE PIANO ZERO
Guide in PVC a perdere per la realizzazione di fasce di livello per massetti leggeri e alleggeriti termoisolanti monostrato

APPLICAZIONI PRINCIPALI	· Formazione di massetti per posa diretta di pavimenti (con malte tradizionali, sabbia/cemento, autolivellanti). · Ideali per l'incollaggio di pavimenti su massetti eseguiti con Politerm® o Isolcap. · Guide per la realizzazione di isolamenti termo-acustici delle coperture. · Giunti di dilatazione in sostituzione del taglio meccanico.
CARATTERISTICHE TECNICHE	Le guide Piano Zero sono realizzate con PVC ad elevata resistenza e di prima qualità. Inalterabili nel tempo. Resistenti agli sbalzi termici. Inattaccabili dall'umidità. · Larghezza: 35 mm. · Altezza: 50 mm.
MODALITÀ D'USO	· Predisporre una perfetta pulizia del fondo. · Posare le guide Piano Zero fissandole e bloccandole con cura, anche sui lati, con malta cementizia. · Creare un punto di bloccaggio almeno ogni 100 cm. · Le estremità devono sempre essere bloccate. · Per la posa di massetti con Politerm® la distanza tra le guide non deve essere superiore a 1,50 m. · Per la posa di pavimenti in calcestruzzo la distanza massima è di 5 m.
SPESSORI DEI PAVIMENTI	Il massetto realizzato con Politerm® deve avere uno spessore minimo di 5 cm, deve essere ben compatto e senza alcun tipo di tubazione o cavità al proprio interno. Il pavimento in calcestruzzo deve avere uno spessore minimo di 15 cm.
AVVERTENZE	· Durante la posa dei sottofondi porre attenzione a non danneggiare le guide Piano Zero con le tubazioni portamateriale o con gli altri mezzi presenti sul cantiere. · Nel caso di utilizzo delle guide Piano Zero come giunto di dilatazione per pavimenti in calcestruzzo, non calpestare il pavimento per almeno 7 giorni. · L'eventuale posa di barriera vapore deve essere predisposta prima della posa delle guide Piano Zero. · Per i massetti realizzati con Politerm®, l'eventuale posa di rete elettrosaldata deve avvenire al di sotto delle guide Piano Zero.
CONFEZIONE	· Doghe di 2 m in fasce da 25 pezzi cadauna (50 m). · Pallet da 750 doghe (1500 m). · Misure diverse a richiesta.

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio il contenuto della presente scheda tecnica. La pubblicazione della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.

Thermal Insulation & Chemicals Division

EDILTECO group

Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . **www.edilteco.it** | **info@edilteco.it**

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

© Copyright EDILTECO S.p.A. - È vietata la riproduzione non autorizzata.