



DBRED WOOL 30

**PANNELLO IN LANA DI ROCCIA
PER ISOLAMENTO ACUSTICO DI INTERCAPEDINI**

DBRED WOOL 30 Pannello in lana di roccia per isolamento acustico di intercapedini			
PRODOTTO	Pannello semi rigido in lana di roccia non rivestito a media densità, per l'isolamento termico ed acustico di pareti e controsoffitti.		
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	Pannello bordo liscio 600 x 1200 mm (0,72 m²). · Spessore: 30 mm. · Conservabile in luogo fresco ed asciutto ed al riparo dal gelo e dall'acqua.		
CAMPI DI APPLICAZIONE	Realizzazione pacchetti di chiusura ad elevata resistenza termica. Miglioramento delle prestazioni fonoisolanti della parete in cui il pannello viene installato tramite struttura a celle aperte della lana di roccia.		
CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICA	VALORE	NORMA
	Lunghezza:	1200 mm	-
	Larghezza:	600 mm	-
	Spessore:	30 mm	-
	Conducibilità termica:	0,035 W/mK	EN 12667
	Resistenza termica:	0,85 m²K/W	EN 13162
	Reazione al fuoco:	A1	EN 13501
	Calore specifico:	1030 J/KgK	EN 10456
	Densità:	60 kg/m³	EN 1602
	Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ:	1	EN 13162
Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.			



dBred Noise Reduction Division

ST DBRED WOOL 30 . Rev 11/2020 . IT



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . www.edilteco.it | info@edilteco.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =



DBRED WOOL 50

**PANNELLO IN LANA DI ROCCIA
PER ISOLAMENTO ACUSTICO DI INTERCAPEDINI**

DBRED WOOL 50 Pannello in lana di roccia per isolamento acustico di intercapedini			
PRODOTTO	Pannello semi rigido in lana di roccia non rivestito a media densità, per l'isolamento termico ed acustico di pareti e controsoffitti.		
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	Pannello bordo liscio 600 x 1200 mm (0,72 m²). · Spessore: 50 mm. · Conservabile in luogo fresco ed asciutto ed al riparo dal gelo e dall'acqua.		
CAMPI DI APPLICAZIONE	Realizzazione pacchetti di chiusura ad elevata resistenza termica. Miglioramento delle prestazioni fonoisolanti della parete in cui il pannello viene installato tramite struttura a celle aperte della lana di roccia.		
CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICA	VALORE	NORMA
	Lunghezza:	1200 mm	-
	Larghezza:	600 mm	-
	Spessore:	50 mm	-
	Conducibilità termica:	0,035 W/mK	EN 12667
	Resistenza termica:	1,4 m²K/W	EN 13162
	Reazione al fuoco:	A1	EN 13501
	Calore specifico:	1030 J/KgK	EN 10456
	Densità:	50 kg/m³	EN 1602
	Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ:	1	EN 13162
Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.			



dBred Noise Reduction Division

ST DBRED WOOL 50 . Rev 11/2020 . IT



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
 Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . www.edilteco.it | info@edilteco.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =