

# FASCE DBRED LF5

FASCE PERIMETRALI AD "L" ADESIVE  
ACCESSORIO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO



## FASCE DBRED LF5

Fasce perimetrali ad "L" adesive - Accessorio per l'isolamento acustico al calpestio

DESCRIZIONE	Fasce adesive in polietilene espanso dotate di cordonatura a caldo per facilitarne la piegatura a "L".				
COMPOSIZIONE	Polietilene espanso a celle chiuse.				
COLORE	Bianco.				
CAMPI DI APPLICAZIONE	Fascia adesiva ad "L" da applicare dopo aver posato il materassino anticalpestio nel sistema massetto galleggiante; da rifilare soltanto dopo aver posato il pavimento.				
SPESSORE	5 mm				
CONFEZIONE	<b>PRODOTTO</b>	<b>ALTEZZA cm</b>	<b>LUNGHEZZA ROTOLO CAD. m</b>	<b>CONFEZIONE ROTOLO CAD. n°</b>	<b>QUANTITÀ CAD. CONFEZIONI m</b>
	DBRED LF5 10+5	10+5	50	10	500
	DBRED LF5 15+5	15+5	50	7	350
CARATTERISTICHE TECNICHE	<b>CARATTERISTICA</b>			<b>VALORE</b>	<b>NORMA</b>
	Densità:			25 kg/m <sup>3</sup>	-
	Conducibilità termica:			0,035 W/mK	-
	Temperature massime di impiego:			-20 °C / +80 °C	-
	Sollecitazione a compressione al 10% di deformazione:			13,002 kPa	UNI EN 826

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.



dBred Noise Reduction Division

ST FASCE DBRED LF5 . Rev 05/2017 . IT



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy  
Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . [www.edilteco.it](http://www.edilteco.it) | [info@edilteco.it](mailto:info@edilteco.it)

© Copyright EDILTECO S.p.A. - È vietata la riproduzione non autorizzata.



Partner  
AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =