ISOLTECO® 150

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di intonaco premiscelato termoisolante **Isolteco 150** di Edilteco S.p.A., a base di leganti idraulici selezionati predosati, perle di polistirene espanso contenenti MPS perfettamente sferiche, a granulometria costante, additivate con **E.I.A.** (Edilteco Insulating Additive) e altri speciali additivi. Indicato per isolamenti termici a cappotto, su pareti interne, a soffitto e per la correzione di ponti termici. Il prodotto può essere applicato all'interno o all'esterno, può rimanere grezzo o essere rifinito con rasature e finiture colorate traspiranti.

Il prodotto è conforme ai **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** e **certificato RAL**.

Prestazioni tecniche dichiarate

- Densità a secco – 150 kg/m^3
- Peso specifico (malta asciutta) – ca. 165 kg/m^3 – UNI EN 1015-10
- Reazione al fuoco – A2-s1, d0 – EN 13501-1
- Adesione – 0,10 N/mm^2 – UNI EN 1015-12
- Assorbimento d'acqua per capillarità – 0,1 kg/m^{2}s$^{0.5}$ – UNI EN 1015-18 – UNI EN 998-1
- Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ – 9 – UNI EN 1015-19
- Conducibilità termica λ_D – 0,058 W/mK – UNI EN 12667
- Resistenza alla compressione – 1,16 N/mm^2 (1.160 kPa) – UNI 6132
- Resistenza alla flessione – 0,42 N/mm^2 – UNI 6133
- Calore specifico – 1,0 kJ/kgK – UNI EN 1745
- Durabilità (gelo/disgelo) – valutata – UNI EN 998-1
- Confezione – sacco da 60 L – pallet da 44 sacchi

Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.

EDILTECO group

Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy . Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970
www.edilteco.it | commerciale.italia@edilteco.it

© Copyright EDILTECO S.p.A. - È vietata la riproduzione non autorizzata.