

ISOLCAP MACHINE H20



MACCHINA IMPASTATRICE / POMPA
PER CALCESTRUZZI LEGGERI



ISOLCAP MACHINE H20

Macchina impastatrice / pompa per calcestruzzi leggeri

TIPO DI ATTREZZATURA	Attrezzatura, completamente in acciaio INOX, per la preparazione (impasto) ed il pompaggio di malte leggere (in particolar modo premiscelate, tipo linea Isolcap) confezionate con inerti virtuali quali perle vergini di polistirene espanso, perle rigenerate di polistirene espanso, perlite, vermiculite, sughero e di malte autolivellanti (cementizie ed anidritiche). L'attrezzatura viene fornita con "Manuale di installazione, uso e manutenzione" e "Dichiarazione di conformità CE" come da direttiva vigente.	
CARATTERISTICHE TECNICHE (sezione impastatrice)	CARATTERISTICA	VALORE
	Vasca di impasto:	capienza 220 litri
	Motore:	1,5 kW - 400 V - 50 Hz
CARATTERISTICHE TECNICHE (sezione pompa)	CARATTERISTICA	VALORE
	Elica di impasto:	a doppio flusso incrociato
	Motore pompa:	2,2 kW - 400 V - 50 Hz
	Trasmissione:	a frizione con cinghie
	Portata pompa:	70 L acqua/min.
CARATTERISTICHE TECNICHE (generalì)	CARATTERISTICA	VALORE
	Lunghezza massima tubo porta materiale:	30 m
	Prevalenza massima di pompaggio:	15 m
DOTAZIONI PER MOVIMENTAZIONE	CARATTERISTICA	VALORE
	Peso:	ca. 320 kg
DOTAZIONI DI SERIE	CARATTERISTICA	VALORE
	Dimensioni:	130 x 110 cm - altezza carico 86 cm
DOTAZIONI PER MOVIMENTAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> · Golfari per cavi gru. · Imbocchi per forche muletto. 	
DOTAZIONI DI SERIE	<ul style="list-style-type: none"> · n° 1 tubo porta materiale (tot. 10 m) ad alta resistenza, completi di bocchettoni. · n° 1 tubo porta materiale (tot. 10 m) leggeri, completi di bocchettoni. · 5 m tubo acqua collegamento contaltri / vasca miscelazione. · 20 m tubo acqua di alimento. · 20 m di cavo elettrico con presa a 3 fasi + terra 16 A. · n° 1 telecomando pompa a distanza in parallelo. · n° 1 "staggia in piedi" per la stesura sul piano della malta pompata. 	
ALLESTIMENTI PERSONALIZZATI	Disponibile su richiesta anche 230 trifase.	
<p>Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l' idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso, oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.</p>		

ST ISOLCAP MACHINE H20 . Rev 02/2025 . IT



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy . Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970
www.edilteco.it | info@edilteco.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001