

EDILTECO S.p.A.
LISTINO PREZZI 2026



ATTREZZATURE

rev. 13/04/2026





Attrezzature per centrali di betonaggio

POLITERM® BLOW READY MIX

Ventilatore per carico Politerm in autobetoniera

Codice	Prodotto	Alimentazione e potenza	Capacità tramoggia	Prezzo	Dimensioni
500065MA0000V	Politerm Blow Ready Mix	Elettrica 400 V 0,55 Kw	760 lt	€ 4.188,71	cm 200x140x220h Kg 335
500067MA0000V	Politerm Blow Ready Mix Plus	Elettrica Trifase 400 V 1,1 Kw	760 lt	€ 4.629,63	cm 200x140x220h Kg 335



POLITERM® PUMP CARRELLATA

Attrezzatura per il pompaggio sino a 100 m di distanza, di malte leggere confezionate con Politerm Blu. Disponibile con tramoggia o senza tramoggia. Per densità da 100 a 800 Kg/m3.

Codice	Prodotto	Alimentazione e potenza	Capacità pompaggio	Prezzo	Dimensioni
500075MA0000V	Politerm Pump PS80 T (con tramoggia)	Elettrica 400 V	Fino a 120 m in lunghezza e 30 m in altezza.	su richiesta	cm 210x90x125h Kg 350
500070MA0000V	Politerm Pump PS80 (senza tramoggia)	Elettrica 400 V	Fino a 120 m in lunghezza e 30 m in altezza.	su richiesta	cm 165x90x100h Kg 300



POLITERM® MACHINE SCREW

Attrezzatura per il caricamento meccanico del cemento dalla vasca alla Politerm Machine.

Codice	Prodotto	Alimentazione e potenza	Caratteristiche tecniche	Prezzo	Dimensioni
500050MA0000V	Politerm Machine Screw	Elettrica trifase 400 V 2,2 kW	Velocità: 260 giri/min Altezza carico: 80 cm	su richiesta	cm 260x100 Ø 16 cm Weight: 120 Kg





POLITERM® MACHINE PM1000 ECO 2+2

Attrezzatura in acciaio INOX per l'impasto e il pompaggio di calcestruzzi leggeri confezionati con Politerm Blu. Per densità da 100 a 800 Kg/m3.

Codice	Prodotto	Alimentazione	Capacità pompaggio	Prezzo	Dimensioni
500001MA0000V	Politerm Machine PM1000 ECO 2+2	Elettrica trifase 400 V	Capacità pompaggio: fino a 120 m in lunghezza e 30 m in altezza.	29.670,09 €	cm 220x145x200h Kg 750



POLITERM® MACHINE PM1000 H2O 2+2

Attrezzatura in acciaio INOX per l'impasto e il pompaggio di calcestruzzi leggeri confezionati con Politerm Blu. Con dosatore automatico di acqua. Per densità da 100 a 800 Kg/m3.

Codice	Prodotto	Alimentazione e potenza	Capacità pompaggio	Prezzo	Dimensioni
500010MA0000V	Politerm Machine PM1000 H2O 2+2	Elettrica trifase 400 V	Capacità pompaggio: fino a 120 m in lunghezza e 30 m in altezza.	€ 30.707,08	cm 220x145x200 Kg 750 + 1 plt cisterna cm 120x100x115 70 Kg

N.B: Disponibile anche con motore diesel.



POLITERM® MACHINE PM1000 ECO HE 2+2 IDRAULICA

Attrezzatura in acciaio INOX su celle di carico per l'impasto e il pompaggio di calcestruzzi alleggeriti confezionati con Politerm Blu. Per densità da 100 a 1200 Kg/m3.

Codice	Prodotto	Alimentazione e potenza	Capacità pompaggio	Prezzo	Dimensioni
500001MA0080V	Politerm Machine PM1000 ECO HE 2+2	Idraulica.	Capacità pompaggio: fino a 200 m in lunghezza e 40 m in altezza.	su richiesta	cm 220x145x200h Kg 750





ISOLCAP MACHINE H2O

Attrezzatura in acciaio INOX per l'impasto e il pompaggio di calcestruzzi alleggeriti, confezionati con POLITERM BLU o ISOLCAP. Per densità da 100 a 800 Kg/m3.

Codice	Prodotto	Alimentazione	Caratteristiche tecniche	Prezzo	Dimensioni
500035MA0000V	Isolcap Machine H2O	Elettrica 400 V 6 kW	Capacità pompaggio: fino a 50 m in lung. Capacità vasca: 260 lt	€ 27.453,54	cm 180x90x190h Kg 500



ISOLCAP MACHINE HE H2O IDRAULICA

Attrezzatura in acciaio INOX per l'impasto e il pompaggio di calcestruzzi alleggeriti, confezionati con POLITERM BLU o ISOLCAP. Con dosatore d'acqua automatico. Per densità da 100 a 1200 kg/m3.

Codice	Prodotto	Alimentazione e potenza	Caratteristiche tecniche	Prezzo	Dimensioni
500037MA0000V	Isolcap Machine HE H2O	Idraulica 230 V 16 A	Capacità pompaggio: fino a 50 m in lung. Capacità vasca: 260 lt	€ 27.815,57	cm 180x90x190h Kg 500





ISOLCAP MACHINE MyB 220 e 500

Macchina per impastare e pompare malte leggere confezionate con Politerm® e Premix Isolcap.

Codice	Prodotto	Alimentazione e potenza	Caratteristiche tecniche	Prezzo	Dimensioni
55009MYBNN220	Isolcap Machine MyB 220	220 V monofase 50Hz	Capacità pompaggio: fino a 50 m in lung. Capacità vasca: 220 lt	€ 12.837,00	cm 140x110x130h Kg 300
55009MYBNN220	Isolcap Machine MyB 220	220 V monofase 60Hz	Capacità pompaggio: fino a 50 m in lung. Capacità vasca: 220 lt	€ 13.340,89	cm 140x110x130h Kg 300
55009MYB50V4220	Isolcap Machine MyB 220	400 V trifase 50Hz	Capacità pompaggio: fino a 50 m in lung. Capacità vasca: 220 lt	€ 15.356,51	cm 140x110x130h Kg 301
55009MYB50050	Isolcap Machine MyB 500	220 V monofase 50Hz	Capacità pompaggio: fino a 50 m in lung. Capacità vasca: 500 lt	€ 13.592,84	cm 140x130x145h Kg 360
55009MYB500LT	Isolcap Machine MyB 500	220 V monofase 60Hz	Capacità pompaggio: fino a 50 m in lung. Capacità vasca: 500 lt	€ 14.096,75	cm 140x130x145h Kg 360
55009MYB500V450	Isolcap Machine MyB 500	400 V trifase 50Hz	Capacità pompaggio: fino a 50 m in lung. Capacità vasca: 500 lt	€ 16.122,37	cm 140x130x145h Kg 361



GUM GUM SPRAY MACHINE

Intonacatrice in continuo per la proiezione di premiscelati. Attrezzatura specifica per Gum Gum Spray, e adatta per spruzzare Isolteco, Isolsan e Protherm Light.

Codice	Prodotto	Alimentazione e potenza	Caratteristiche tecniche	Prezzo	Dimensioni
500147MA0000V	Gum Gum Spray Machine	Elettrica Monofase 220 V - 3,32 kW	Distanza pompaggio: fino a 20 m Capacità impasto: 50-60 lt	€ 16.024,19	cm 124X56x120h Kg 134
500147MA0000V	Gum Gum Spray Machine	Elettrica Trifase 380 V 3,32 kW	Distanza pompaggio: fino a 20 m Capacità impasto: 50-60 lt	€ 15.394,31	cm 124X56x120h Kg 134





INTONACATRICE

Intonacatrice in continuo per la proiezione di premiscelati. Adatta per Isolteco, Isolsan e Protherm Light.

Codice	Prodotto	Alimentazione e potenza	Caratteristiche tecniche	Prezzo	Dimensioni
500140MA0000V	Plastering Machine K3	Elettrica Monofase 230 V 3,4 kW	Portata materiale: 22 lt/min Max distanza pompaggio: 25 -50 m	€ 13.542,86	cm 685x145x127h Kg 190
500143MA0000V	Plastering Machine K4	Elettrica Trifase 400 V 7,7 kW	Portata materiale: 8-11-14-17 lt/min Max distanza pompaggio: 15 m	€ 13.401,59	cm 73x119x156h Kg 263

Condizioni generali di vendita:

- . Prezzi esposti: IVA esclusa e F.co partenza.
- . Merce resa f.co sponda automezzo e su pallet ove previsto.
- . Modalità di pagamento: da concordare con resp.li commerciali Edilteco e sempre previa approvazione Assicurazione Crediti.
- . Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio, anche senza preavviso, il contenuto del presente listino.

Costi accessori:

- . Mezzo con gru: € 60,00/ora (noleggio gru)

